

Référence	<b>VÉRINS ÉLECTRIQUES 24 V COURANT CONTINU</b> <b>MODÈLE 1,1 A</b> FORCE 1000 N TYPE 16 - 18 / 20 / 26 - 28 / 36 - 38 / 46 - 48 / 56 - 58 / 66 - 68 / 76 - 78 / 86 - 88	FICHE TECHNIQUE n°
VE24100 16 0200A11 à VE24100 88 1000A11		<b>T 10137</b>
		indice C

<b>TYPE 16 - 18</b> Vis de tête : Standard  Référence : <b>VE24 065 16</b> <b>100 18</b> course MI	
<b>TYPE 20</b> Vis de tête : Type A  Référence : <b>VE24 065 20</b> <b>100 20</b> course MI	
<b>TYPE 26 - 28</b> Vis de tête : Type GK  Référence : <b>VE24 065 26</b> <b>100 28</b> course MI	
<b>TYPE 36 - 38</b> Vis de tête : Type B  Référence : <b>VE24 065 36</b> <b>100 38</b> course MI	
<b>TYPE 46 - 48</b> Vis de tête : Type GK Vis de pied : Type GK  Référence : <b>VE24 065 46</b> <b>100 48</b> course MI	
<b>TYPE 56 - 58</b> Vis de tête : Type A Vis de pied : Standard  Référence : <b>VE24 065 56</b> <b>100 58</b> course MI	
<b>TYPE 66 - 68</b> Vis de tête : Type GK Vis de pied : Standard  Référence : <b>VE24 065 66</b> <b>100 68</b> course MI	
<b>TYPE 76 - 78</b> Vis de tête : Type B Vis de pied : Type B  Référence : <b>VE24 065 76</b> <b>100 78</b> course MI	
<b>TYPE 86 - 88</b> Vis de tête : Type B Vis de pied : Standard  Référence : <b>VE24 065 86</b> <b>100 88</b> course MI	

**DESRIPTIF**

Vérins électriques 24 V courant continu conçus pour lever, tirer, pousser et déplacer en remplacement de toute opération manuelle tout en assurant une sécurité et une qualité de travail constantes.

Les types des vérins électriques 24 V courant continu varient en fonction de leurs vis de tête et de pied.

Ils sont particulièrement adaptés pour la manœuvre de Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) tels que les exutoires, les clapets, les portes coupe-feu, les ouvrants de façade, ainsi que dans le cadre d'installations d'aération.

Les courses standard s'échelonnent de 200 à 1000 mm et la force disponible est 1000 N. Il est possible de réaliser des modèles spécifiques.

**Fonctionnement des références :**

exemple : VE24100 16 0200A11  
 Dans cet exemple,  
 - VE24 : vérin électrique 24V courant continu,  
 - 100 : force en daN,  
 - 16 : type de fixation,  
 - 0200 : course en mm,  
 - A11 : consommation 1,1A

TOUS DROITS RÉSERVÉS. NOS PRODUITS POUVAIENT FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONTRACTUEL.

Les vérins électriques 24V doivent être utilisés impérativement avec nos modules de surcharge. Dans le cas contraire, nous déclinons toute garantie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		OPTION(S)			
MATIÈRE(S) PRINCIPALE(S)	Aluminium	Vis de tête de différentes dimensions.           Consoles de fixation. Étriers de fixation.			
TIGE (mm)	Ø 20 mm en aluminium				
TENSION D'ALIMENTATION (V)	24 V courant continu				
PUISSANCE (W)	26,4 W				
CONSOMMATION (A)	1,1 A				
INDICE DE PROTECTION	IP 65				
TEMPÉRATURE D'UTILISATION (°C)	-20 à +70 °C				
MODE DE MOTORISATION	Vis sans fin				
RACCORDEMENT	Câble 2 x 1 mm <sup>2</sup> -				
COURSES STANDARD (mm)	200 - 300 - 500 - 750 - 1000				
FORCE (N)	1000 N	<b>ACCESSOIRES</b>           UNITE DE FABRICATION <b>ISO 9001</b>   <small>certificat n° 001</small>			
VALEUR DE DÉPLACEMENT LINÉAIRE	335 mm/min				
<b>DESCRIPTION DES TYPES</b>					
16	Tête de type standard de Ø 6 mm			56	Tête de type A + pied de type standard Ø 6 mm
18	Tête de type standard de Ø 8 mm			58	Tête de type A + pied de type standard Ø 8 mm
20	Tête de type A			66	Tête de type GK Ø 6 mm + pied de type standard Ø 6 mm
26	Tête de type GK Ø 6 mm			68	Tête de type GK Ø 8 mm + pied de type standard Ø 6 mm
28	Tête de type GK Ø 8 mm			76	Tête de type B Ø 6 mm + pied de type B Ø 6 mm
36	Tête de type B Ø 6 mm			78	Tête de type B Ø 8 mm + pied de type B Ø 8 mm
38	Tête de type B Ø 8 mm			86	Tête de type B Ø 6 mm + pied de type standard Ø 6 mm
46	Tête de type GK Ø 6 mm - pied de type GK Ø 6 mm	88	Tête de type B Ø 8 mm + pied de type standard Ø 8 mm		
48	Tête de type GK Ø 8 mm - pied de type GK Ø 8 mm				

Téléphone : 01 48 60 15 53 - Télécopie : 01 48 60 26 70  
 E-mail : contact@jofo.fr - Site internet : http://www.jofo.fr



ZA Central Parc - 7, allée du Sanglier  
 93421 VILLEPINTE CEDEX